

ACN-5104

4チャンネル 1U 1HDD デジタルビデオレコーダー



- ・カメラ6台まで録画可能(同軸カメラ最大4台、IPカメラ最大6台)
- ・同軸BNCポート x 4(同軸ケーブル1本で映像・音声通信、電源供給、制御通信)
- ・最大16TBまでHDD搭載可能
- ・遠隔監視：P2P対応で容易※アプリ無料

項目		仕様内容
映像	映像入力	BNCポート×4 ※CVIカメラに同軸ケーブルにて電源供給可能。(PoC.af、PoC.atカメラをサポート)
	映像出力	HDMI×1, VGA×1 ※同時出力可能
		HDMI/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
	ディスプレイモード	IP拡張モードOff: 1/4/分割 IP拡張モードON: 1/4/6分割
	ネットワーク帯域幅	ライブ: 32Mbps, 録画: 32Mbps、遠隔: 32Mbps)
カメラ入力	5MP・4MP・1080p (25/30fps)、720p (25/30fps)	
再生	再生モード	1/4/9 分割 ※AI使用時は1/4分割のみ、デジタルズーム
	再生機能	再生、一時停止、停止、早送り / 巻き戻し、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオ on/off
録画	録画モード	手動録画、アラーム録画、インテリジェンス録画、スケジュール録画
	画像圧縮方式	AI コーディング、Smart H.265+、H.265、Smart H.264+、H.264
	音声圧縮方式	G.711a; G.711u; PCM
記録媒体	HDD	SATA ポート ×1 / 初期 HDD2TB×1 本 (2TB), 最大 16TB 搭載可能
	バックアップ	USB ポート (USBメモリ・USB-HDD)
	RAID	-
AI	録画機AI	4ch SMD(人物 / 車両検出)、2ch境界保護
		1ch顔検出、1ch顔認証
ネットワーク	プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP,
		IP Filter, DDNS,, IP Search, P2P, Auto Registration
	互換性	ONVIF(T/S/G)
インターフェイス	オーディオ入力 / 出力	入力 RCA×1, 出力 RCA×1
	USB ポート	USB 2.0×2
	映像出力ポート	HDMI×1, VGA×1
	イーサネットポート	RJ-45 ポート ×1 (10/100Mbps)
一般	電源	DC53V、1.13A
	消費電力	7W 未満 (HDD 無)
	外形寸法 / 本体重量	325.0mm×257.1mm×55.0mm/2.12kg
	動作環境	-10°C～55°C / 湿度 10%～90%
	推奨ブラウザ	Chrome、IE9 以降、Firefox
	付属品	マウス、電源ケーブル、電源アダプター

2025年1月