

機器仕様書

APN-2104

4チャンネル PoE内臓 1U 1HDD ネットワークビデオレコーダー



- ・IPカメラ4台まで接続可能、プラグ & プレイで設定容易
- ・遠隔監視:P2P対応で容易※IPV4/IPV6対応、アプリ無料
- ・縦横20cmサイズのコンパクト4ch録画機
- ・最大20TBまでHDD搭載可能
- ・NVRAI:4chSMD カメラAI:4chSMD/4ch境界保護
- ・12Mカメラまで対応、4K出力有

項目		仕様内容
映像	映像入力	4 チャンネル
	映像出力	HDMIx1, VGAx1 ※同時出力可能 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
	ディスプレイモード	4 分割
	ネットワーク帯域幅	ライブ: 80Mbps, 録画: 80Mbps、遠隔: 60Mbps
	ディスプレイ解像度	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/720P/D1
	デコード機能	AI 無効: 1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/3ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps AI 有効: 1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps
	再生モード	4 分割, 単画面, デジタルズーム
再生	再生機能	再生, 一時停止, 停止, 早送り / 卷き戻し, フルスクリーン, バックアップ選択, デジタルズーム, スロー再生, コマ送り, オーディオ on/off
	録画モード	手動録画, アラーム録画, SMD 録画, スケジュール録画
録画	画像圧縮方式	H.264/.H265/MJPEG
	音声圧縮方式	G.711A/G.711U/PCM/G.726
記録媒体	HDD	SATA ポート x1 / 初期 HDD1TBx1 本 (1TB), 最大 20TB 搭載可能
	バックアップ	USB ポート(USBメモリ・USB-HDD)
	RAID	-
AI	録画機AI	4ch SMD Plus(人物 / 車両検出)
	カメラAI	4ch SMD Plus(人物 / 車両検出), 4ch境界保護
ネットワーク	プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Registration
	互換性	ONVIF (T/S/G)
インターフェイス	オーディオ入力 / 出力	入力 RCAx1, 出力 RCAx1
	USB ポート	USB 2.0x2
	映像出力ポート	HDMIx1, VGAx1
	イーサネットポート	RJ-45 ポート x1(10/100Mbps)
	PoE	ポート x4 /PoE(IEEE802.3af), PoE+(IEEE802.3at)
	eSATA	-
一般	電源	DC53V/1.22A
	消費電力	NVR 合計: 10W 未満 (HDD を除く待機状態)、PoE 合計出力: 36W, 1 ポートあたりの最大出力: 25.5W
	外形寸法 / 本体重量	1U: 204.6mm×204.6mm×45.6mm / 936g(HDD を含む)
	動作環境	-10°C ~ 55°C / 濡度 10% ~ 93%
	推奨ブラウザ	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
	付属品	マウス, 電源ケーブル, 電源アダプター (53V/1.22A)