

APN-4204

4チャンネル PoE内蔵 1U 2HDD AI ネットワークビデオレコーダー



- ・IPカメラ4台まで接続可能、プラグ & プレイで設定容易
- ・遠隔監視:P2P対応で容易※IPV4/IPV6対応、アプリ無料
- ・アラーム入出力有
- ・最大32TBまでHDD搭載可能
- ・NVRAI: 4chSMD カメラAI: 4chSMD/4ch境界保護
- ・16Mカメラまで対応、4K出力有

項目		仕様内容
映像	映像入力	4 チャンネル
	映像出力	HDMIx1, VGAx1 ※同時出力可能 HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
	ディスプレイモード	1/4 分割
	ネットワーク帯域幅	ライブ: 80Mbps, 録画: 80Mbps, 遠隔: 60Mbps
	ディスプレイ解像度	16MP/12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/720P/D1
	デコード機能	AI disabled: 2-channel 16 MP@30 fps; 2-channel 12 MP@30 fps; 4-channel 8 MP@30 fps AI enabled: 1-channel 16 MP@30 fps; 2-channel 12 MP@30 fps; 3-channel 8 MP@30 fps; 3-channel 6 MP@30 fps; 4-channel 5 MP@30 fps
	再生モード	4 分割, 単画面, デジタルズーム
再生	再生機能	再生, 一時停止, 停止, 早送り / 卷き戻し, フルスクリーン, バックアップ選択, デジタルズーム, スロー再生, コマ送り, オーディオ on/off
	録画モード	手動録画, アラーム録画, SMD 録画, スケジュール録画
録画	画像圧縮方式	H.264/.H265/MJPEG
	音声圧縮方式	G.711A/G.711U/PCM/G.726
記録媒体	HDD	SATA ポート x2 / 初期 HDD2TBx1 本 (2TB), 最大 32TB 搭載可能
	バックアップ	USB ポート(USBメモリ・USB-HDD)
	RAID	-
AI	録画機AI	4ch SMD Plus(人物 / 車両検出)
	カメラAI	4ch SMD Plus(人物 / 車両検出), 4ch境界保護
ネットワーク	プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Registration
	互換性	ONVIF (T/S/G)
インターフェイス	オーディオ入力 / 出力	入力 RCAx1, 出力 RCAx1
	USB ポート	USB 2.0x2
	映像出力ポート	HDMIx1, VGAx1
	イーサネットポート	RJ-45 ポート x1(10/100Mbps)
	PoE	ポート x4 / PoE(IEEE802.3af), PoE+(IEEE802.3at)
	アラーム入力/出力	入力 x4, 出力 x2
一般	電源	DC53V/1.81A
	消費電力	NVR 合計: 10W 未満 (HDD を除く待機状態), PoE 合計出力: 48W, 1 ポートあたりの最大出力: 25.5W
	外形寸法 / 本体重量	375 mm x 284.3 mm x 53 mm / 1.58kg
	動作環境	-10°C ~ 55°C / 湿度 10% ~ 93%
	推奨ブラウザ	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
	付属品	マウス, 電源ケーブル, 電源アダプター (53V/1.81A)