

NP-552-180-FIR



特徴

- ・最大解像度 600万画素
- ・2* F1.6 2.8MM 固定レンズ
- ・IR LED,ウォームLED最大距離30m
- ・最低照度 0.01Lux
- ・AI機能：人・車両、顔、ラインクロス・エリア検知
- ・防塵防水性能：IP67
- ・内蔵マイク有

技術仕様

形式	NP-552-180-FIR
カメラ	
画像センサー	1/2.7" GALAXYCORE GC6603 CMOS x2
有効画素数	4096(H)×1944 (V)
RAM/ROM	128M/128M
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター速度	Auto/Manual 1/10 s~1/8,000 s
最低照度	0.01Lux
S/N比	>56 dB
赤外線照射距離	最大30m
赤外線 On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	IR アレイ LED 2 個 /暖色ライト2個
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm
最大口径	F1.6
画角	水平:約170°(1レンズあたり約85°)、垂直57°
フォーカスコントロール	オート / マニュアル
エンコード	
圧縮形式	H.264/H.265/MJPEG
ストリーミング能力	2ストリーム
解像度	メイン：6M(3072*2048)/5M(2592*1944)/4M(2560*1440) /3M/1080P/720P サブ：720P(HD)/704*576(4CIF),720*480(CIF) /640*480(VGA)/640*360(QVGA)
フレームレート	メインストリーム: 2688 × 1520@(1~20 fps) /2560 × 1440@(1~25/30 fps) サブストリーム: 704 × 576@(1~25 fps)/704 × 480@(1~30fps)
ビットレート	メインストリーム：H.265 64 ~ 8192kbps サブストリーム：H.265 64 ~ 2048Kbps
Day/Night	オート(ICR) / Color / B/W、切替閾値、感度
逆光補正	BLC / HLC /DWDR (90dB)
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	2D/3D NR
画像のフリップ/反転	0°/90°/180°/270°
デジタルマスク	41種

オーディオ	
圧縮方式	G.711-u/G.711-a/AAC/PCM, AEC 内蔵マイクあり
検知機能	
検知種類	人・車両・非自動車、顔、ラインクロス、エリア検知
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
プロトコル	HTTP(s)/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTP/RTMP/P ?P/HiK/IPv4/IPv6/NFS/ DDNS
互換性	ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
エッジストレージ	MicroSD card ~256GB, FTP, SFTP
Webブラウザ	IE; Chrome; Firefox
対応モバイルOS	iOS, android
電気	
電源	12 VDC /PoE
消費電力	最大10W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-20℃~60℃ / ≤ 90% RH
ネットワークポート	金属
材質	金属
防水防滴	IP67
外形寸法	台座横61mm×縦61mm×長さ236.13mm
本体重量	実測699g

